




ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Προϊόντα

Δι Η

1η Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 10572  
ΗΜ/ΝΙΑ: 05/10/2022



Προς :  
Γραφείο προμηθειών ΓΝΠΠ

ΘΕΜΑ	: Κατάθεση τεχνικών προδιαγραφών ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ κατόπιν Α Διαβούλευσης
ΣΧΕΤ.	: 1. Η αρ πρωτ 2332/04-03-22 Απόφαση Αναπληρώτριας Διοικήτριας (ΑΔΑ Ψ27Ρ469Η24-1Ξ8), «ορισμός μελών επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΟΡΓΑΝΑ ΕΓΧΥΣΗΣ » 2. Οι αριθμ πρωτ 2831/17.3.2022 αρχικές τεχνικές προδιαγραφές 3. Προτάσεις – παρατηρήσεις εταιρείας «ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε » με αριθμ πρωτ 3888/8.4.2022, επι των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών .

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά , σας κοινοποιούμε τα παρακάτω :

Τα μέλη της επιτροπής :

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΟΛΓΑ

Δ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

Ευεργίδη

ΣΙΟΥΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Σιουτη

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ (Β ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ)**

### **1. Σχετική απόφαση Αναπλ. Διοικήτριας : αρ.2332/04-03-22**

Σε εφαρμογή του ανωτέρου σχετικού εγγράφου σας καταθέτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές προκειμένου να διενεργηθεί διαγωνισμός για την προμήθεια συσκευών και οργάνων έγχυσης.

### **1. ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΡΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΓΟΝΕΣ τεμ 6.000**

Μιας χρήσεως αποστειρωμένη

- Με πώμα αεραγωγό, με αδιάβροχο φίλτρο
- Με Y διακλάδωση πριν το άκρο της συσκευής.
- Να καταλήγει σε σύνδεση luer με ανεξάρτητα περιστρεφόμενο lock
- Οι συνδέσεις των μερών να είναι αεροστεγείς και σταθερές και ο ρυθμιστής ροής να εξασφαλίζει τον ακριβή αριθμό των χορηγούμενων μεγαλοσταγόνων.
- Διαφανή σταγονομετρικό υποθάλαμο
- Κλείστρο για άμεση διακοπή της ροής
- Με συνολικό μήκος συσκευής > 200 cm
- Η συσκευή να είναι μιας χρήσης, ελεύθερη latex (LATEX FREE) και ελεύθερη πλαστικοποιητών (DEHP FREE)
- Η συσκευή να διαθέτει οδηγίες χρήσης και στην Ελληνική γλώσσα.
- Η συσκευή να φέρει CE.

### **2. ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΙΠΗΣΗΣ ΟΡΡΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΕΣ**

#### **με μικρομετρικό ρυθμιστή ροής ( τύπου dial-a-flow ) τεμ 6.000**

- Μιας χρήσεως αποστειρωμένη
- Να φέρει αιχμηρό διατρητικό ρύγχος
- Με πώμα αεραγωγό με αδιάβροχο φίλτρο .
- Με Y διακλάδωση πριν το άκρο της συσκευής
- Να φέρει διαφανή σταγονομετρικό θάλαμο με μικροβιοκρατές φίλτρο στο εσωτερικό κάτω σημείο του.
- Να καταλήγει σε σύνδεση luer με ανεξάρτητα περιστρεφόμενο lock
- Οι συνδέσεις των μερών να είναι αεροστεγείς και σταθερές και ο ρυθμιστής ροής να εξασφαλίζει τον ακριβή ρυθμό του χορηγούμενου όγκου από 5 μέχρι 250ml/ώρα με τη βαρύτητα.
- Να φέρει σήμανση CE.
- Με συνολικό μήκος συσκευής > 220 cm
- Η συσκευή να είναι μιας χρήσης, ελεύθερη latex (LATEX FREE) και ελεύθερη πλαστικοποιητών (DEHP FREE)
- Η συσκευή να διαθέτει οδηγίες χρήσης και στην Ελληνική γλώσσα

#### **3.1. ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ 100ml τεμ. 300**

- Μιας χρήσεως αποστειρωμένος ογκομετρικός κύλινδρος
- Με σημείο εμπλούτισμού φαρμάκων του ογκομετρικού κυλίνδρου

- Με βαλβίδα μονής κατεύθυνσης
- Να καταλήγει σε σύνδεση luer με ανεξάρτητα περιστρεφόμενο lock
- Το τελικό άκρο του σωλήνα να φέρει αδιάβροχο αεραγωγό φίλτρο
- Οι συνδέσεις των μερών να είναι αεροστεγείς και σταθερές και ο ρυθμιστής ροής να εξασφαλίζει τον ακριβή αριθμό των χορηγούμενων μικροσταγόνων.

### **3.2. ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ 150ml τεμ. 300**

- Μιας χρήσεως αποστειρωμένος
- Με σημείο εμπλουτισμού φαρμάκων του ογκομετρικού κυλίνδρου
- Με βαλβίδα μονής κατεύθυνσης
- Να καταλήγει σε σύνδεση luer με ανεξάρτητα περιστρεφόμενο lock
- Το τελικό άκρο του σωλήνα να φέρει αδιάβροχο αεραγωγό φίλτρο
- Οι συνδέσεις των μερών να είναι αεροστεγείς και σταθερές και ο ρυθμιστής ροής να εξασφαλίζει τον ακριβή αριθμό των χορηγούμενων μικροσταγόνων.

### **4. ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΙΙΛΗ με φίλτρο τεμ 500**

Μιας χρήσεως αποστειρωμένη

- Το ρύγχος διάτρησης να είναι κατάλληλο για το τρύπημα της φιάλης ως προς τη σκληρότητα και την κωνικότητα.
- Με πώμα αεραγωγό με αδιάβροχο φίλτρο ( το φίλτρο να έχει πόρους 200 - 270 M και διηθητική επιφάνεια τουλάχιστον 10CM2.).
- Με Y διακλάδωση πριν το άκρο της συσκευής
- Να καταλήγει σε σύνδεση luer με ανεξάρτητα περιστρεφόμενο lock.
- Οι συνδέσεις των μερών να είναι αεροστεγείς και σταθερές και ο ρυθμιστής ροής να εξασφαλίζει τον ακριβή αριθμό των χορηγούμενων μεγαλοσταγόνων.
- Να αναγράφει τις οδηγίες χρήσης και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στην ελληνική γλώσσα  
( παρίδα, ημερομηνία αποστείρωσης κ.λ.π.)

### **5. ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 100ml. Τεμ.300**

Μιας χρήσεως αποστειρωμένος

- Με είσοδο εμπλουτισμού του ογκομετρικού κυλίνδρου
- Με βαλβίδα μονής κατεύθυνσης
- Να καταλήγει σε σύνδεση luer με ανεξάρτητα περιστρεφόμενο lock.
- Το τελικό άκρο του σωλήνα να φέρει αδιάβροχο αεραγωγό φίλτρο ( το φίλτρο να έχει πόρους 200-270 M και διηθητική επιφάνεια τουλάχιστον 10CM2.).
- Οι συνδέσεις των μερών να είναι αεροστεγείς και σταθερές και ο ρυθμιστής ροής να εξασφαλίζει τον ακριβή αριθμό των χορηγούμενων σταγόνων.

### **6.1. ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 13,5 cm. τεμ 1000**

- Μιας χρήσεως αποστειρωμένη

Ευαγγελία Δημητρίου

- Διαφανής να καταλήγει σε σύνδεση luer με ανεξάρτητα περιστρεφόμενο lock
- Οι συνδέσεις των μερών να είναι αεροστεγείς και σταθερές.
- Μήκος 13,5 cm.
- Να είναι κατασκευασμένοι από μείγμα PE/PVC εσωτερικής διαμέτρου 2,5 χιλιοστά, εξωτερικής 4 χιλιοστά
- Να είναι latex free, DEHP-free

## **6.2. ΙΙΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 100 cm τεμ 500**

- Μιας χρήσεως αποστειρωμένη
- Διαφανής να καταλήγει σε σύνδεση luer με ανεξάρτητα περιστρεφόμενο lock
- Οι συνδέσεις των μερών να είναι αεροστεγείς και σταθερές.
- Μήκος 100 cm
- Να είναι κατασκευασμένοι από μείγμα PE/PVC εσωτερικής διαμέτρου 2,5 χιλιοστά, εξωτερικής 4 χιλιοστά
- Να είναι latex free, DEHP-free

## **7.1. ΙΙΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 10 cm τεμ 500**

Μιας χρήσεως αποστειρωμένη

- Διαφανής, ανένδοτη και να καταλήγει σε σύνδεση luer
- Οι συνδέσεις των μερών να είναι αεροστεγείς και σταθερές.
- Από υλικό PE
- Εσωτερικής διαμέτρου 1 χιλιοστό, εξωτερικής διαμέτρου 2 χιλιοστά
- Να είναι latex free, DEHP-free.

## **7.2. ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 100cm τεμ 500**

Μιας χρήσεως αποστειρωμένη

- Διαφανής, ανένδοτη και να καταλήγει σε σύνδεση luer
- Οι συνδέσεις των μερών να είναι αεροστεγείς και σταθερές.
- Από υλικό PE
- Εσωτερικής διαμέτρου 1 χιλιοστό, εξωτερικής διαμέτρου 2 χιλιοστά
- Να είναι latex free, DEHP-free.

## **8.1. ΣΕΤ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 2,5 cm τεμ 2**

Μιας χρήσεως αποστειρωμένο

- 
- 
- 
- Αποτελούμενο από ογκομετρική αντλία σταθερής ροής όγκου 150-270ml.
  - Να έχει ειδικό καθετήρα πολλαπλών πλευρικών οπών για τη διέθηση του χειρουργικού τραύματος, απαραίτητα συνδετικά και trocart τοποθέτησης του καθετήρα.
  - Να είναι ενός και δύο αυλών.
  - Να διατίθεται σε δύο τουλάχιστον μήκη του διάτρητου τμήματος του καθετήρα.

## **8.2. ΣΕΤ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 7,5 cm τεμ 2**

Μιας χρήσεως αποστειρωμένο

- Αποτελούμενο από ογκομετρική αντλία σταθερής ροής όγκου 150-270ml.
- Να έχει ειδικό καθετήρα πολλαπλών πλευρικών οπών για τη διήθηση του χειρουργικού τραύματος, απαραίτητα συνδετικά και trocart τοποθέτησης του καθετήρα.
- Να είναι ενός και δύο αυλών.
- Να διατίθεται σε δύο τουλάχιστον μήκη του διάτρητου τμήματος του καθετήρα.

**9. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΟΡΡΟΥ – ΦΑΡΜΑΚΩΝ Συμβατές με τις υπάρχουσες στο νοσοκομείο αντλίες BAXTER τεμ 3000**

**10. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΤΛΙΕΣ BAXTER. τεμ.500**

**11. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΟΣΚΙΕΡΕΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΤΛΙΕΣ BAXTER. τεμ.200**

**12. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΤΛΙΕΣ BAXTER τεμ.300**

Τα ζητούμενα είδη στους: α/α 9, 10, 11 και 12 θα κατακυρωθούν σε έναν προμηθευτή με βάση το άθροισμα της προτεινόμενης συνολικής δαπάνης και για τους τέσσερεις α/α.

ΠΕΝΤΕΛΗ 4/10/2022

Τα μέλη της επιτροπής :

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΟΛΓΑ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

ΣΙΟΥΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ