



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη

Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών

Πληροφ.: **ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ**

Τηλ . 213 2052 508 ή 518

Πεντέλη, 20/10/2026

Αρ. Πρωτ : 12799

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Υποβολής προσφορών για εξωσυμβατικό είδος.

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, κατόπιν συλλογής προσφορών για,

1) ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 1.700 συμ φπα ,ποσότητα προς προμήθεια 1 τμχ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΗΛ 213-2052322

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητήριου	Τιμή Παρατηρητήριου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητήριου Τιμών της Ε.Κ.Α. Π. Υ. . Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω
e-mail, promitheion@paidon-pentelis.gr

μέχρι και την ΔΕΥΤΕΡΑ 26/10/2026 και μέχρι τις 09:00

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο εξωτερικές διαστάσεις του τροχήλατου να είναι τουλάχιστον:

- Μήκος 750mm-800mm
- Πλάτος 600mm-700mm
- Ύψος 950-1100mm, χωρίς το στατό ορόυ
- Συνολικό ύψος με το στατό ορόυ: μέχρι 2000mm

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η κατασκευή να παραμένει σταθερή και ασφαλής τόσο κατά την ακινητοποίησή του όσο και κατά την μετακίνηση του φορτίου του. Το κύριο σώμα του τροχήλατου να κατασκευάζεται από ενισχυμένα μεταλλικά στοιχεία, να παρουσιάζουν υψηλή μηχανική αντοχή, αντοχή στη καθημερινή καταπόνηση, στη διάβρωση, στην υγρασία και στα ισχυρά απολυμαντικά.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ

Το πάνω μέρος να διαθέτει ευρύχωρη επιφάνεια για την εκτέλεση της νοσηλείας, διαστάσεων τουλάχιστον 650mm, να είναι αντιολισθητική, λεία και μη πορώδη. Επίσης, να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται εύκολα και να διαθέτει υπερυψωμένο περιμετρικό χείλος ώστε να περιορίζει τη πιθανότητα πτώσης υλικών κατά τη μετακίνηση.

ΣΥΡΤΑΡΙΑ

Το τροχήλατο να διαθέτει τουλάχιστον 5 μεταλλικά συρτάρια κατάλληλα για τη ταξινόμηση του υγειονομικού υλικού, να διαθέτουν ασφαλή συγκράτηση κατά τη μετακίνηση, εργονομικές λαβές και δυνατότητα εύκολου καθαρισμού. Τέλος, να μπορούν να εξοπλιστούν με ρυθμιζόμενα εσωτερικά διαχωριστικά, για την οργάνωση αναλώσιμου υλικού. Το τελευταίο συρτάρι να διαθέτει ύψος τουλάχιστον 200mm.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ

Να διαθέτει κεντρικό σύστημα κλειδώματος των συρταριών, ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής φύλαξη του υλικού. Να είναι εύκολο στη χρήση και να επιτρέπει το ταυτόχρονο κλείδωμα των συρταριών.

ΤΡΟΧΟΙ

Να διαθέτει τέσσερις περιστρεφόμενους τροχούς που να είναι ανθεκτικοί στη φθορά, να διαθέτουν φρένο και να είναι κατάλληλοι για νοσοκομειακά δάπεδα.

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

Να διαθέτει εργονομική χειρολαβή ώθησης σταθερά προσαρμοσμένη στο σώμα του τροχήλατου ώστε να επιτρέπει την ασφαλή μετακίνηση ακόμη και όταν το τροχήλατο είναι φορτωμένο.

ΣΤΑΤΟ ΟΡΟΥ

Το τροχήλατο να διαθέτει ρυθμιζόμενο καθ' ύψος στατό όροσ σταθερά προσαρμοσμένο στο τροχήλατο που να μπορεί να ρυθμίζεται ανάλογα με τις ανάγκες χρήσης. Επιπλέον να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) έως (4) άγκιστρα ανάρτησης κατάλληλα για τη συγκράτηση ορών.

ΣΥΡΟΜΕΝΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Να διαθέτει συρόμενο αναδιπλούμενο βοηθητικό συρτάρι που θα παρέχει πρόσθετη επιφάνεια εργασίας

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΔΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Να διαθέτει ένα ενσωματωμένο ή πλευρικά προσαρμοζόμενο κάδο απορριμμάτων και ένα κάδο ιατρικών αποβλήτων εύκολα αφαιρούμενοι για καθαρισμό και απολύμανση.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο σχεδιασμός να επιτρέπει εύκολη πρόσβαση στα συρτάρια, εύκολη μετακίνηση, ασφαλή ακινητοποίηση, ασφαλή μεταφορά και εύκολο καθαρισμό και απολύμανση. Όλες οι ακμές να είναι στρογγυλεμένες, κατάλληλα προστατευμένες και να μην υπάρχουν αιχμηρά ή επικίνδυνα σημεία.

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος ανέρχεται περίπου στο ποσό των 1.700 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Παρακαλώ πολύ ο προμηθευτής να προσκομίσει ένα (1) δείγμα πριν την διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας