



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη  
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφ.: ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Τηλ . 213 2052 508 ή 518  
e-mail [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr)

Πεντέλη,  
Αρ. Πρωτ: 2301/26-2-2026

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους**

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του είδους , με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για την παρακάτω προμήθεια

- **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Β ΤΟΥ ΓΝΠΠ**

προϋπολογιζόμενη δαπάνης **250,00€** συμπεριλαμβ. ΦΠΑ, ως οι τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κα Ψιμουλη τηλ. 213 2052 511-513**

**Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

**ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΤΕΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ**

**ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ**

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή	Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρηρίου	Τιμή Παρατηρηρίου	
1	ΥΛΙΚΑ									

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

[promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr), έως ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 & ώρα 10 ΠΜ

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

**Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**\*\*\*ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ\*\*\***

**ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια φορητού φωτόμετρου μέτρησης Ελεύθερου χλωρίου. Η συσκευή θα είναι ψηφιακή με ενσωματωμένη οθόνη LED και με λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης όταν βρίσκεται σε αναμονή. Το εύρος μέτρησης θα εκτείνεται από 0.00 έως 2.50 ppm ενώ το περιθώριο σφάλματος έως 3%. Η λειτουργία της συσκευής θα γίνεται με μία μπαταρία 1.5V AAA. Η μέθοδος μέτρησης θα είναι σύμφωνη με το πρότυπο USEPA330.5&Standar Method 4500-CIG. Θα πρέπει να διαθέτει δύο κυψελίδες δειγμάτων με καπάκια όπου θα τοποθετείτε το δείγμα νερού και το αντιδραστήριο και θα εισάγεται στο όργανο όπου στην οθόνη θα αναγράφει την συγκέντρωση ελεύθερου χλωρίου σε ppm. Επίσης θα πρέπει να παραδοθούν και 100 τεμάχια αντιδραστηρίων. Το όργανο και τα αντιδραστήρια θα πρέπει να παραδοθεί στην τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Συντάξας